



**La limpieza que no cuesta ningún esfuerzo**

**Disponible en la versión con 1 cepillo de disco de 51 cm**

**L20 B-E es adecuada para la limpieza de mantenimiento de espacios comerciales de hasta 1.400 m<sup>2</sup>:  
limpieza garantizada sin formación**



L20 B-E es una fregadora de pavimentos operador apeado disponible con alimentación eléctrica o de baterías, con 1 cepillo de disco de 51 cm de pista de trabajo.



**L20 B puede trabajar hasta 1 hora y a 2.000 m<sup>2</sup> con una carga de solución detergente. Hasta 2 horas de autonomía con una carga de energía.**



Regulación de la cantidad de solución según las exigencias reales de limpieza.



El acceso al habitáculo baterías es simple y rápido. A pedido en los modelos L20 B se pueden instalar las siguientes baterías:  
- 12 V/102 Ah (2)  
- Gel 12V/75 Ah (2)

**PLUS** Numerosas son las ventajas que L20 puede ofrecer respecto a una fregadora de pavimentos tradicional:

- No necesita operadores especializados para su conducción
- Gran productividad y reducción de consumos
- Boquilla de aspiración de material plástico resistente a la corrosión
- Simple en el mantenimiento al final del trabajo
- Facilidad de transferencia de un ambiente a otro
- Bancada de aluminio, robusta y resistente a la corrosión (sólo para versiones B)



L20 E



L20 B

## L20 es fácil de utilizar, transportar y sanitizar



L20 B-E está dotada de una nueva boquilla de aspiración de material plástico reforzado (Patent Pending) resistente a la corrosión. El sistema de desenganche automático protege la boquilla de aspiración en caso de golpes accidentales.



### ¡Con L20 B-E son inmediatamente operativos!

Es suficiente:

1. Cargar la solución detergente - 2. Bajar la boquilla de aspiración - 3. Encender la máquina y la aspiración - 4. Empezar a trabajar



### El mantenimiento es simple y no cuesta ningún esfuerzo. ¡La eficiencia de la máquina está así garantizada a lo largo del tiempo!



El diseño especial del tanque asegura una descarga completa en el enjuague final



Descarga de agua del tanque solución



Para obtener óptimos resultados de limpieza y secado es importante mantener limpio el filtro y el tubo de aspiración conectado a la boquilla de aspiración



A pedido se puede dotar a la L20 B de cargador de baterías a bordo, para que la recarga sea simple y rápida

## L20 B-E

### limpia perfectamente incluso a ras de pared



#### Enganche y desenganche automático del cepillo



#### L20 B-E con electroválvula de serie

La electroválvula interrumpe automáticamente la salida de agua cuando la máquina no trabaja o el operador la bloquea.

#### EQUIPAMIENTO L20 B-E

Con cepillo PPL 0,6 de 51 cm

Electroválvula

Filtro solución

Boquilla de aspiración de 68 cm

DATOS TÉCNICOS		L20 B	L20 E
Ancho secador	mm	680	680
Cepillos plan Ø	(n.) mm	(1) 510	(1) 510
Motor cepillos	V/W	24/560	220-230/750
Giros cepillos	rpm	135	135
Presión sobre cepillos	kg	27,5	27,5
Motor aspiración	V/W	24/310	230/450
Tipo de avance	-	semi aut.	semi aut.
Dimensiones hueco batería (L x h x a)	mm	330 x 270 x 345	-
Pendiente máxima superable	%	2	2
Baterías	V/Ah C20	12 V/102 (2)	-
Peso baterías	kg	54	-
Peso máquina (sin batería)	Kg	62	62

	Ancho de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios/tracción Tensión Voltios/Frecuencia Hz/tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m <sup>2</sup> /h	Dimensiones máquina L x h x a mm	Peso kg en vacío sin batería
L20 B	510	27,5	-/24/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62
L20 E	510	27,5	230/50/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62

E - Máquina eléctrica con voltaje 220-230

B - Máquina de batería con voltaje 24

Máquina para uso comercial

professional people

Las máquinas han sido fabricadas según las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1 y IEC 60335-2-72.

Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

COMAC spa  
Via Maestri del Lavoro, 13  
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
on line: [www.comac.it](http://www.comac.it) - e-mail: [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2008