



## **COMAC 50hs/70hs plus**

**Rotativas de alta velocidad eléctricas y de batería.  
Poseen una base de trabajo de 51 a 69 cm**



## Maquina monocepillo de alta velocidad, práctica y manejable

### CM50HS

### Ideales para lustrar pavimentos vinílicos con superficies de tamaño mediano y grande

CM50HS es una máquina monocepillo con operador acompañante de batería con instalación a 24 Voltios garantiza suma maniobrabilidad y gran productividad, con un rendimiento de hasta 1800 m<sup>2</sup>/h.

Está equipada del sistema de arrastre para tapones de 51 cm y de un sistema de recogida del polvo levantado, que es encauzado hacia un filtro de bolsa no recuperable.

CM50HS está equipada de un sencillo sistema de regulación de la presión de la almohadilla o del cepillo, lo que permite unos empleos distintos.

CM50HS brinda excelente manejabilidad, gracias también a la tracción automática por medio de un motorreductor.

El mando de marcha está instalado en el manillar en posición ergonómica; el mismo, a través de un sistema de control electrónico ya ensayado con éxito, conduce el cepillo/la almohadilla y el motor tracción, garantizando un funcionamiento regular y sin tirones (ya sea en marcha hacia adelante como en marcha atrás)



Abriendo el capot se puede acceder fácilmente al hueco de las baterías, a los pomos reguladores de la presión de la almohadilla/del cepillo, y a la bolsa para recoger la suciedad



La bancada se levanta y baja automáticamente a través de un gato conectado con la marcha. Por medio de unos pomos fácilmente accesibles se puede regular la presión de la almohadilla o del cepillo en el pavimento. Tracción por medio de un motorreductor sobre ruedas provistas de llantas



Se suministra en dotación, junto con la máquina, una llave que permite montar y desmontar fácilmente las almohadillas

# CM70hs plus



## Maquina monocepillo de gran productividad y alta velocidad

### CM70HS plus

**Ideal para el lustre de pavimentos vinílicos, de espacios medianos y grandes, con sistema de aspiración de polvos**

CM70HS plus es una máquina monocepillo con operador a bordo y de batería de 36 Voltios. Garantiza al operador total visibilidad y un rendimiento de hasta 4140 m<sup>2</sup>/h. Está equipada de un disco de arrastre de 69 cm para trabajar en espacios amplios y silenciosamente.

Está equipada además de un sistema de recogida del polvo levantado que es encauzado hacia un filtro de bolsa no recuperable. La superficie se queda así perfectamente lustrosa y el polvo no se difunde en el medio ambiente.



Manopla para la regulación a 3 niveles del sistema de control de la presión cepillos; es muy eficaz para pavimentaciones irregulares. La bancada se levanta y baja automáticamente a través de un gato conectado con la marcha.



El aspirador es fácilmente extraíble para la limpieza del fuste y del filtro



La presencia de paneles en esponja fono-absorbentes permite que la aspiración se pare durante la abertura del capó



La amplia abertura del capó permite una óptima accesibilidad al habitáculo baterías



La rueda motriz permite un radio de viraje muy reducido



Descarga del líquido residual que se haya quedado eventualmente en el hueco de las baterías

## Filtros disponibles



Filtro de bolsa en papel



Filtro de cartucho



Filtro de cartucho HEPA



Filtro en nylon



Filtro de cartucho lavable



Filtro en tejido permanente

| DATOS TECNICOS             |                | CM50HS  | CM70HS plus |
|----------------------------|----------------|---------|-------------|
| Motor cepillo              | Voltios/Vatios | 24/1500 | 36/5000     |
| Motor tracción             | Voltios/Vatios | 24/150  | 36/600      |
| Velocidad de avance        | km/h           | 0÷3,5   | 0÷6         |
| Pendiente máximo superable | %              | 10%     | 10%         |
| Rueda anterior             | Ø mm           | 175x50  | 300x90      |
| Rueda tracción             | Ø mm           | -       | 250x90      |
| Cabida baterías            | Voltios        | 24      | 36          |
| Baterías                   | Voltios/Ah     | 24/320  | 36/320      |
| Peso baterías              | Kg             | 204     | 306         |
| Diámetro de viraje         | mm             | -       | 2040        |

| DATOS TECNICOS        |                              | ASPIRADOR CM70HS plus |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Tensión               | Voltios/Hz                   | 36                    |
| Motor (núm.)          | -                            | Alta velocidad (1)    |
| Tipo                  | -                            | Polvo                 |
| Etapas (núm.)         | -                            | Una etapa             |
| P nom/P max           | Vatios/HP                    | 500                   |
| Depresión             | mm/H <sub>2</sub> O-mBar-kPa | 1600-160-16           |
| Caudal aire           | l/m                          | 2700                  |
| Cabida total cuba     | l                            | 22                    |
| Cabida útil cuba      | l                            | 11                    |
| Material              | -                            | ppl                   |
| Peso                  | kg                           | 5,5                   |
| Dimensiones L x H x A | mm                           | 360x490x360           |

|             | Alimentación Voltios/ tracción | Anchura de trabajo Ø mm | Cepillo Ø mm | Revoluciones cepillo rev./min. | Presión cepillos | Cabida del cajón litros                | Capacidad de trabajo hasta m <sup>2</sup> /h | Peso kg en vacío sin batería | Dimensiones máquina LxHxA mm |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CM50HS      | 24/ aut.                       | 510                     | 510          | 1400                           | 10-15            | 4                                      | 1785                                         | 134                          | 1400<br>960<br>570           |
| CM70HS plus | 36/ aut.                       | 690                     | 690          | 1300                           | 10-15            | Capacidad bolsita-filtro de papel 18,5 | 4140                                         | 336                          | 1685<br>1370<br>680          |

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

### REFERENCIAS:



Máquina para uso industrial



Rotativa con transmisión directa



B - Máquina de batería con voltaje

professional people

**COMAC spa**  
Vía Ca' Nova Zampieri, 5  
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy  
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
on line: [www.comac.it](http://www.comac.it) - e-mail: [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000