

SUCIWAX® CS 400

Ficha Técnica

Cristalizador. Velocidad media.

Propiedades:

Proporciona un brillo intenso. Mayor dureza, protección y resistencia al desgaste. Impermeabiliza y evita manchas. Repara las zonas desgastadas por el uso. Resalta las tonalidades del suelo.

Modo empleo:

USO CON MÁQUINA. Aplicar 25-30 gr/m² de producto sobre la superficie. Extender con la rotativa provista de un PAD de lana de acero. Trabajar hasta que el producto se absorba por completo y aparezca el brillo deseado. No es aconsejable tratar de una sola vez extensiones superiores a 2-3 m².



Formatos
ventas: 5 kg

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido opaco
Color:	Azul
Olor:	Característico
Densidad:	1,10+-0,01
pH:	pH 

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. Mármol y terrazo.

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:



Suelo mármol y terrazo



25-30 g/m²

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Sales inorgánicas. Disolventes. Ceras naturales. Colorantes. Agua.



www.sucitesa.com

Acreditaciones

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.



Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés
(Barcelona) - España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

 **SUCITESA**
PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE