

AQUAGEN® SUPRA 45

Ficha Técnica

Abrillantador máquina lavavajillas. Aguas duras.

Propiedades:

Facilita un secado rápido y uniforme. Brillo sin huellas. Evita las marcas y los cercos del agua al secar. Acelera el escurrido. Dureza del agua: hasta 45° HF. Adecuado también como abrillantador de hornos de convección autolimpiables.


Modo empleo:

USO AUTOMÁTICO. Equipos de dosificación conectados a la maniobra de la máquina. Dosis: 0,2-0,5 gr /litro en el aclarado final. Temperatura óptima de enjuague: 80-90 °C. Como abrillantador de hornos de convección autolimpiables, siga las instrucciones del fabricante del horno.



Formatos
ventas: 5-10-20 lt

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Olor:	Característico
Densidad:	1,00+0,01
pH:	

Código:	800075
Versión/Fecha:	10 / 12/01/2015
Idioma:	ESP

Aplicaciones:

Indicado para:

Lavavajillas industriales. Hornos de convección autolimpiables.

Establecimientos:

Industria alimentaria. Cocinas profesionales. Catering. Restaurantes. Bares y cafeterías. Centros sanitarios. Residencias geriátricas. Centros educativos.

Dosis:



Lavado vajilla máquina



Hornos de convección autolimpiables



0,2-0,5 g/L



0,2-0,5 g/L



Ver instrucc.

Composición cualitativa:

Acidos orgánicos. Agua. Colorantes. Tensioactivos. Disolventes.



www.sucitesa.com

Acreditaciones



Registros:

Fabricado en U.E.



Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

 **SUCITESA**
PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE