SUCIWAX® CS

Ficha Técnica

Cristalizador, Base.

Propiedades:

Prepara el suelo para un perfecto cristalizado. Proporciona un brillo intenso. Mayor dureza, protección y resistencia al desgaste. Resalta las tonalidades del suelo.

Modo empleo:

USO CON MÁQUINA. Aplicar 25-30 gr/m2 de producto sobre la superficie. Extender con la rotativa provista de un PAD de lana de acero. Trabajar hasta que el producto se absorba por completo y aparezca el brillo deseado. No es aconsejable tratar de una sola vez extensiones superiores a 2-3 m2.



Propiedades físicas y químicas:		
Aspecto:	Líquido transparente	
Color:	Azul	
Olor:	Característico	
Densidad:	1,20+-0,01	
рН:	3	

Código:	315260
Versión/Fecha:	12 / 01/03/2017
Idioma:	ESP



Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. Mármol y terrazo.

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:





Composición cualitativa:

Sales inorgánicas. Tensioactivos. Colorantes. Agua.



www.sucitesa.com

Acreditaciones: Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.