ADIGEN ® L

Ficha Técnica

Limpiador desincrustante. Quitacementos.

Propiedades:

Elimina los restos de cemento, manchas de cal, salitre y suciedad ambiental. Disuelve restos de cemento. Eficaz contra manchas de óxido. Limpia las juntas de las baldosas.

Modo empleo:

Dosificar 25-50% de producto en agua. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. Aclarar con agua hasta obtener un pH neutro. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.

Formatos ventas: 5-20 lt

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. Materiales resistentes a los ácidos. Granito, pizarra, gres, cerámica, gresite y terracota resistente. No utilizar sobre mármol, piedra caliza o pavimentos de imitación sensibles a los ácidos.

Establecimientos:

Construcción.

Dosis:

Pavimentos y fachadas


Piscinas

Maquinaria construcción

25-50 %

25-50 %

25-50 %

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Olor:	Característico
Densidad:	1,09+-0,01
pH:	pH 1

Composición cualitativa:

Ácidos inorgánicos. Tensioactivos. Colorantes. Perfumes. Agua.

www.sucitesa.com

Código:	313020
Versión/Fecha:	10 / 12/01/2015
Idioma:	ESP

Acreditaciones

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

SUCITESA
PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE