AQUAGEN® MAT

Ficha Técnica

Desengrasante fregadoras.

Propiedades:

Elimina la suciedad intensa. Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad de tipo profesional / industrial. Baja espuma. Máximo tiempo de trabajo, sin interrupciones.

Modo empleo:

USO CON MÁQUINA. Dosificar 0,5-2% de producto en el depósito del agua limpia de la máquina. Proceder del modo habitual.

Formatos ventas:

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. Vinilo, PVC, caucho, terrazo, mármol, cerámica, baldosas y similares.

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:

Suelo comercial

Suelo institucional

Suelo alimentario

0,5-2 %

0,5-2 %

0,5-2 %

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Marrón
Olor:	Floral
Densidad:	1,05+-0,01
pH:	pH 13

Composición cualitativa:

Secuestrantes. Alcalis inorgánicos. Tensioactivos. Colorantes. Conservantes. Perfumes. Agua.

www.sucitesa.com

Código:	323955
Versión/Fecha:	10 / 12/01/2015
Idioma:	ESP

Acreditaciones

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.
C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – España (Spain) - Tel. 902 121411 - Fax. 902 121419

SUCITESA
PROFESSIONAL HYGIENE AND MAINTENANCE