SUCIWAX®

SHF

FICHA TÉCNICA

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING

Cera hidrofugante. Alto rendimiento.

Propiedades:

Facilita un secado rápido y uniforme. Evita las marcas y los cercos del agua al secar. Protege y restaura el brillo. Retrasa la aparición de suciedad.

Modo empleo:

Dosificar 0,5-2 ml/l de producto en agua. La solución se aplica en la fase de aclarado. La solución se aplica en la fase de lavado.

Formatos ventas:

600949	605502
5 L	20 L

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico:	Líquido transparente
Color:	Azul
Olor:	Característico
Densidad:	0,97+-0,01
pH:	pH PURE 3 / pH DIL 5

Acreditaciones:

Aplicaciones:

Indicado para:

Lavado automático de vehículos.

Establecimientos:

Instalaciones de lavado de vehículos.

Dosis:

Vehículos. Carrocería

0,5-2 ml/l

Composición cualitativa:

Acidos orgánicos. Solventes. Hidrofugantes. Tensioactivos. Colorantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E (España)

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán, 39 Nave A6 · P.I Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
T. +34 937 195 430
www.sucitesa.com
info@sucitesa.com
in / sucitesa

AENOR Empresa Registrada ER-0283/1997 · AENOR BPF Productos Cosméticos COS-0001/2012 · AENOR Gestión Ambiental GA-2004/0275 · IQNet

Código:	312975
Versión/Fecha:	13 / 12/01/2023
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1