

PLASTIC

CERA AUTOBRILLANTE ESPECIAL SUELOS PLÁSTICOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Características:

Producto altamente concentrado indicado para el abrillantado de suelos sintéticos y en especial para las superficies de SAIPOLAN. Se puede aplicar a todo tipo de superficies. Compuesto con ceras especiales que dan a la superficie tratada una gran resistencia en lugares de mucho tráfico (restaurantes, hipermercados, gimnasios, etc.). Gran resistencia a los tacones. Incorpora componentes especiales para evitar resbalones y mejorar el reparto de la cera.

Datos técnicos:

Producto líquido: Ph 7-9

Sólidos: 25%

Alta concentración: Excelente rendimiento.

Ceras polietínicas: Proporciona gran brillo a la superficie aplicada y gran resistencia. Especial para superficies con mucho tráfico. Gran resistencia al agua. Gran resistencia a los tacones.

Ceras acrílicas: Aporta un mejor reparto de la cera y evita que la superficie quede deslizante.

Coalescentes: Proporcionan una buena extensibilidad del producto.

Densidad: 1.005-1.025 Kg/l.

Instrucciones de uso:

- USO DIRECTO:

Utilizar una mopa enceradora o una esponja extender uniformemente el producto en el suelo limpio, seco y bien decapado. Si se desea mayor brillo, aplicar una segunda vez.

- USO DILUIDO:

Utilizar el producto a diario diluyéndolo en un cubo de agua y fregar como habitualmente.

Presentación:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

Bidones apilables de 10 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.